

CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP80AH

SINGLE POINT LOAD CELL *SP80AH*

250 kg ... 500 kg

- **Alluminio IP67** / Aluminium alloy IP67
- **Dim. Max. piattaforma 800x800 mm** / Max platform size 800x800 mm
- **OIML C3** / OIML C3



Portata Capacity	Codice Code
500 kg C3	56720121

Cavo cella Cable					
+ Alim. + Excit.	- Alim. - Excit.	+ Segnale + Signal	- Segnale - Signal	Lungh. Length	Ø
Blu Blue	Nero Black	Bianco White	Rosso Red	3 m	3,8 mm

Caratteristiche tecniche / Specifications

Sensibilità nominale / Output sensitivity	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / Combined error	≤ ± 0,016	% FS
Sovraccarico / Safe overload	150	% Emax
Carico di rottura / Ultimate overload	300	% Emax
Tensione di alimentazione / Excitation	15	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / Max. excitation	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / Input impedance	420 ± 15	Ω
Impedenza di uscita / Output impedance	350 ± 5	Ω
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-25 ... +70	*C

